



KazAviaOil
С НАМИ НАДЕЖНЕЕ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 235-24

СМАЗКА 158
ТУ 38.101320-77
СТ 22056-1917-ТОО-06-2022



Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от синего до темно-синего цвета	Однородная синего цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	140	>200
3 Пенетрация при 25 ⁰ С с перемешиванием, мм ⁻¹	240-320	275
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	21	4,3
5 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
6 Предел прочности при 50 ⁰ С, Па, не менее	130	260
7 Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,1	0,06
8 Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие	Отсутствие

Продукция предназначена для смазывания очистителей ветровых стекол, ступичных и других среднескоростных подшипников легковых и грузовых автомобилей, бульдозеров, комбайнов, тракторов и других транспортных машин. Работоспособна при температуре от минус 30°С до плюс 110°С.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения и транспортирования: по ГОСТ 1510

Продукт по физико-химическим свойствам соответствует НД